

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru HSC, chráněná proti dotyku prstem, 3 jednotky, 18 připojení, dbejte prosím na nastavení polohy, barva: černá

Vaše výhody

- ✓ Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
- ✓ Montáž bez použití nástrojů
- ✓ Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
- ✓ Třída hořlavosti V0 dle UL 94
- ✓ Čelní technika připojení push-in
- ✓ Montovatelný na nosnou lištu
- ✓ Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu



Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
Minimální objednané množství	50 ks
GTIN	 4 055626 023700
GTIN	4055626023700
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,005 kg
Číslo celní sazby	85366930
Země původu	Polsko

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	16 mm
Šířka	12,45 mm
Rozteč	3,45 mm
Šířka [w]	12,45 mm
vzdálenost kolíků	3,45 mm

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232

Technické údaje

Rozměry

Délka	16 mm
-------	-------

Všeobecné

skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	18

Normy a určování


Přípojka podle normy	EN-VDE
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Výkresy

Vrtací schéma



Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Aprobace

Aprobace

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized / EAC

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58502
Jmenovité napětí UN		320 V	
Jmenovitý proud IN		8 A	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40045969
Jmenovité napětí UN		320 V	
Jmenovitý proud IN		8 A	

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20150613
		B	
Jmenovité napětí UN		150 V	
Jmenovitý proud IN		8 A	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Příslušenství

Příslušenství

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 1,5-3U/18 9005 - 2202232

Příslušenství

Kódovací prvek

Kódovací profil - CP-DMC 1,5 NAT - 1790647



Kódovací profil, pro nasazení mezi kódovací žebra zástrčky a kontaktní lišty po procesu pájení Reflow, z izolačního materiálu, barva: přírodní

Nezbytné doplňkové produkty

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234



Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 6, rozteč: 3,45 mm, barva: světle šedá, Barva otevírače pružiny: oranžová