

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774


Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Pájení

Vlastnosti výrobku

- ✓ Zásuvka konektoru pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
- ✓ Rozteč 5 mm
- ✓ Počet pólů 2 až 4
- ✓ Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů



Obchodní data

Ks/bal.	50 STK
GTIN	 4 017918 323615
GTIN	4017918323615
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,003 kg
Číslo celní sazby	85366930
Země původu	Indie

Technické údaje

Rozměry

Rozteč	5 mm
Rozměr a	15 mm
Konstrukční výška	15 mm
Délka pájeného pinu	3,5 mm
Rozměry kolíku	1 x 1 mm
vzdálenost kolíků	5,00 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MSTBO 2,5/...-G1L
----------------	-------------------

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Technické údaje

Všeobecné

skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Zatěžovací proud maximální	12 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	světle šedá
Počet pólů	4

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

Aprobace

Aprobace

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / EAC / cULus osvědčení

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
Jmenovité napětí UN	250 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2
Jmenovité napětí UN	250 V		
Jmenovitý proud IN	8 A		

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Aprobace

EAC	EAC	B.01742
-----	------------	---------

cULus osvědčení	cULus	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20050718
	D	B	
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	10 A	16 A	

Příslušenství

Příslušenství

Kódovací prvek

Kódovací prvek - CR MSTBO-G1 - 2199618



Kódovací prvek

Příruba

Příslušenství - MSTB-BF - 1759981



Pojistná příruba pro oboustranné šroubované připevnění zásuvky konektoru na desku plošných spojů ze zeleného izolačního materiálu se šrouby 2 x 14 a maticemi.

Záslepka

Příslušenství - MSTB-BL - 1755477



Prázdný prvek, pro oddělení, nasazuje se na pólový kolík ze zeleného izolačního materiálu

Nezbytné doplňkové produkty

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY - 1878037



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - FKCT 2,5/ 4-ST KMGY - 1921900



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín

Doplňující produkty

Konektory desek plošných spojů - TVFKC 1,5/ 4-ST - 1713855



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - TVFKCL 1,5/ 4-ST - 1715947



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Příslušenství

Díl zástrčky - QC 1,5/ 4-ST - 1717987



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Zářezový spoj, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - FKCN 2,5/ 4-ST - 1732768



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 4-ST - 1754481



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - MSTBP 2,5/ 4-ST - 1765797



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - SMSTB 2,5/ 4-ST - 1768781



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST - 1779437



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - MSTBT 2,5/ 4-ST - 1779851



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - MVSTBW 2,5/ 4-STEH - 1784299

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - MVSTBR 2,5/ 4-ST - 1792032



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - MVSTBW 2,5/ 4-ST - 1792540



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - FKCT 2,5/ 4-ST - 1909236



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Kontaktní lišta - MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - 2907774

Příslušenství

Konektory desek plošných spojů - FKCVR 2,5/ 4-ST - 1909731



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - FKCVW 2,5/ 4-ST - 1910050



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - FKC 2,5/ 4-ST - 1910377



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Konektory desek plošných spojů - QC 1/ 4-ST-BUS - 1921696



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Zářezový spoj, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, Pomocí zástrčky lze vodiče provádět bez přerušení od modulu k modulu

Konektory desek plošných spojů - FKCS 2,5/ 4-ST - 1974753



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín