

Svorka pro připojení stínění - SK 14-D - 3026874

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Svorka stínění, k přímému uložení stínění na vodivých montážních deskách, síla plechu 1 ... 2 mm

Vlastnosti výrobku

- Jednoduchá manipulace
- Pružný velkoplošný tlačný prvek
- Vhodné pro přímou montáž a montáž na sběrnici
- Rýhovaný šroub



Obchodní data

Ks/bal.	10 STK
GTIN	 4 017918 820268
GTIN	4017918820268
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,018 kg
Číslo celní sazby	85369010
Země původu	Německo

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	1
Průměr kabelu	3 mm ... 14 mm
Barva	stříbrný
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Délka	19,5 mm
Šířka	17 mm
Výška	57,8 mm

Svorka pro připojení stínění - SK 14-D - 3026874

Technické údaje

Data připojení


Typ připojení	Šroubové připojení
Závit šroubu	M4
Utahovací moment max	0,8 Nm

Environmental Product Compliance


China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Výkresy

Výkres v měřítku




Výkres v měřítku



Vysekávací šablona

Vrtací schéma

Výkres v měřítku



Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150
eCl@ss 9.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002020

Svorka pro připojení stínění - SK 14-D - 3026874

Klasifikace

ETIM

ETIM 5.0	EC002020
ETIM 6.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace


Aprobace

Aprobace

EAC

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Příslušenství

Příslušenství

Dosedací blok

Nosná opěra - AB-SK - 3025341

Výložník pro sběrnice



Svorka pro připojení stínění - SK 14-D - 3026874

Příslušenství

Nosná opěra - AB/SS - 0404428



Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá

Instalační svorka

Připojovací svorka - AKG 4 GNYE - 0421029



Připojovací svorka, typ připojení: Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: zeleno-žlutá

Připojovací svorka - AKG 4 BK - 0421032



Připojovací svorka, typ připojení: Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: černá

Vyjímatelná svornice

Připojovací svorka - AK 4 - 0404017



Připojovací svorka, typ připojení: Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: stříbrný