



P8 T 8C S

8-kanálový vysílač stavu kontaktů Poseidon®

jednoduchá instalace | dosah až 150 m | montáž do podhledu | připojení ext. antén

Nabízí unikátní řešení přenosu vstupní informace (stav kontaktů). V případě, že je sepnutý vstup na vysílací straně, je tato informace odeslána a druhý přístroj na přijímací straně tuto informaci vyhodnotí a sepne příslušný výstup. V případě ztráty signálu z vysílače je možné definovat stav výstupu na přijímací straně. To zajistí maximální spolehlivost spojení např. v aplikacích jako je hlídání okenních kontaktů, hlídání maxima, ovládání čerpadel ve vodárnách apod.

Počet kanálů	8
Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
Vstupy	
Proud smyčky	max. 10 mA
Napětí otevřené smyčky	12 V
Impedance obvodu pro stav ON	max. 1 k Ω
Impedance obvodu pro stav OFF	min. 10 k Ω
Stupeň krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 $\div$ +55 °C
Rozměry	226 $\times$ 100 $\times$ 42 mm
Hmotnost	365 g
Bezšroubové svorky	0,5 mm ² $\div$ 1,5 mm ²
Provozní kmitočet	868,3 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Počet kódů	2 ²⁴

