

P8 TR USB

CZ USB vysílač

GB USB transmitter



ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322
E-mail: enika@enika.cz, <http://www.enika.cz>

CZ

POPIS

USB vysílač slouží především k dálkovému bezdrátovému nastavení a konfiguraci přístrojů řady POSEIDON®. K tomuto účelu musí být USB vysílač připojen k počítači s nainstalovaným programem POSEIDON® Asistent.

USB vysílač zprostředkovává komunikaci (dálkovou správu) mezi přístroji POSEIDON® a konfiguračním programem POSEIDON® Asistent pomocí obousměrné komunikace.

Podle jednotlivých typů přístrojů lze do jejich paměti vkládat, upravovat a mazat kódy vysílačů a funkce, které jsou jednotlivým kódům přiřazeny. Lze nastavovat parametry přístrojů (doby sepnutí, prodlevy, úrovně výstupů, rychlosti náběhů a doběhů atd.). Pro zvětšení dosahu u rozsáhlé sítě přístrojů je možné nastavit vícenásobnou retranslaci a také lze nastavit způsob vyhledávání přístrojů pro účely dálkové správy tak, aby se dálková správa nedala zneužít pro nežádoucí změny v nastavení přístrojů.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před připojením USB vysílače k PC je nutné nainstalovat ovladač zařízení a dále program POSEIDON® Asistent, který je dostupný na adrese:
<http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---poseidon-868mhz/technicka-podpora-poseidon/sw-poseidon-asistent.html>

Během instalace programu POSEIDON® Asistent se automaticky nainstaluje i ovladač USB vysílače. Po ukončení instalace je program POSEIDON® Asistent spolu s USB vysílačem připraven k použití.

ENIKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento P8 TR USB je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

GB

DESCRIPTION

Use the USB transmitter to wirelessly set and configure devices in the POSEIDON® series. For this purpose, the USB transmitter must be connected to a computer with the POSEIDON® Asistent software installed.

The USB transmitter provides for communication (remote management) between POSEIDON® devices and the configuration POSEIDON® Asistent software using two-way communication.

According to individual types of devices, it is possible to store, edit and remove codes of transmitters and functions assigned to individual codes in the memory of the devices. Parameters of devices (time of closing, delays, output levels, rise and fall times, etc.) can be set. To increase the range of a spread network of devices, it is possible to set multiple retranslation and the manner of searching for devices for the purpose of remote management so that remote management cannot be misused for undesired changes to settings of devices.

FIRST USE

Before connecting the USB transmitter to the PC the device driver and the POSEIDON® Asistent software must be installed. Download the latest software version from:
<http://www.enika.cz/en/production-program/wireless-system---poseidon-868mhz/technical-support---download/sw-poseidon-asistent.html>

Simultaneously to the POSEIDON® Asistent software installation the device driver will be installed. After installation has completed, the POSEIDON® Asistent software along with the USB transmitter is ready for use.

ENIKA.CZ s.r.o. hereby declares that this P8 TR USB complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Technická data / Technical data	P8 TR USB
Komunikační protokol / Communications protocol:	USB 2.0 full speed
Podporované OS / Supported OS:	Windows 7 32,64-bit Windows XP and XP 64-bit Windows Vista and Vista 64-bit
Provozní teplota / Operating temperature:	0 + + 35 °C
Provozní kmitočet / Frequency:	868,3 MHz
Dosah / Range:	150 m ve volném prostoru / in open space
Hmotnost / Weight:	10 g
Rozměry / Dimensions:	75 × 20 × 8 mm
Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické úpravy! It is forbidden to do any technical modifications on the device! Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO-R/10/. (viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.	
 	

Prohlášení o shodě

Výrobce: ENIKA.CZ s. r. o.
190 00 PRAHA 9, Pod Harfou 933/86
IČO: 28218167

tímto prohlašuje, že výrobek

typové označení: P8 TR USB

specifikace: ---
druh výrobku: USB vysílač

frekvence: 868,3 MHz
vř výkon: 10 dBm
citlivost: -110 dBm

- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění

- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o radiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody) a evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS)

- splňuje požadavky těchto norem a předpisů:

rádiové parametry, EMC: ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.1.1: 2007
ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.1.1: 2006
ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.6.1: 2006
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: 2003
elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950-1 ed.2: 2006

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

V Nové Pace dne 28.02.2013

ing. Vladimír Mlittký,
řídící systému jakosti