



P8 GWA DIN

Ethernetové rozhraní systému Poseidon na DIN lištu

snadná integrace do jiných systémů | podpora protokolu MODBUS TCP/IP a RTU | Web server | napájení 24 V ss

Slouží pro implementaci systému Poseidon® do nadřazených systémů nebo umožňuje jeho ovládání z počítače, tabletu i mobilního telefonu. Lze tak přímo ovládat jednotlivé přijímače, získat informaci o stavu jejich výstupů nebo naměřené hodnoty z bezdrátových senzorů pro další zpracování. Nespornou výhodou je možnost konfigurace celé instalace prakticky odkudkoliv pomocí SW Poseidon® Asistent. Přizpůsobené pro montáž na **DIN lištu 35 mm a pro napájecí napětí 24 V ss.**

Napájecí napětí	24 V = ±20 %
Rozhraní ethernet	2× RJ 45 (switch)
Krytí	IP30 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-40 ÷ +50 °C
Přenosová rychlost	10/100 Mbps
Připojovací svorky	max. 2,5 mm2
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Sériové rozhraní	RS485 (galvanicky oddělené) a RS232

