



P8 LR C

Regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti, vestavný

jednoduché nastavení | úspora až 70 % | pohybový senzor | rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon®

Senzor pohybu s integrovaným regulátorem osvětlení určený zejména pro ovládání přijímačů P8 R DALI N a P8 R 01-10 N, kdy plynule řídí úroveň jejich výstupů v závislosti na hladině venkovního osvětlení. Přispívá tak k uživatelskému komfortu a dohlíží na dobré pracovní podmínky především ve větších kancelářích, call centrech apod. Možnost integrace do nadřazených systémů (BMS, MaR). Retranslace signálu. Regulátory nabízíme ve více barevných provedeních i s možností individuálního řešení barevné varianty na zakázku

Napájení	230 V \pm 10 % 50 Hz
Rozsah nastavení zpožděného vypnutí	5 s \div 105 min
Rozsah snímané intenzity osvětlení	0,5 \div 12 288 lx
Provozní kmitočet	868,3 MHz
Dosah	až 150 m ve volném prostoru
Počet kódů v paměti	32
Stupeň krytí	IP 23 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	- 20 \div + 55 °C
Vysílané informace	Přítomnost Hodnota aktuálního osvětlení (lx) Hodnota žádaného výkonu svítidel (%)

