



P8 LR HC, P8 LR HF

Průmyslový regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti

MONTÁŽNÍ VÝŠKA AŽ 18 M | obdélníková nebo kruhová snímací charakteristika | stupeň krytí IP 67 | opakovač RF signálu

Průmyslový senzor pohybu v krytí IP 67 s montážní výškou do 18 m a integrovaným regulátorem osvětlení umožňující zpětnovazební nebo křivkovou regulaci. Senzor je dostupný s kruhovou nebo obdélníkovou snímací charakteristikou s možností definice prostoru pomocí krycích clonek. Možnost integrace do nadřazených systémů (BMS, MaR).

	P8 LR HC	P8 LR HF
Snímací charakteristika	obdélníková	kruhová
Napájení	230 V ±10 % 50 Hz	
Rozsah snímané intenzity osvětlení	0,5 ÷ 12 288 lx	
Provozní kmitočet	868,3 MHz	
Dosah	až 150 m ve volném prostoru	
Počet kódů v paměti	32	
Stupeň krytí	IP 67 dle ČSN EN 60529	
Provozní teplota	- 20 ÷ + 55 °C	
Připojovací svorky	WAGO 222-412 max. 2,5 mm ²	
Vysílané informace	Přítomnost Hodnota aktuálního osvětlení (lx) Hodnota žádaného výkonu svítidel (%)	

