



P8 LR W

Regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti, povrchová montáž

montážní výška až 8 m | kruhová snímací charakteristika | snadná a rychlá instalace

Senzor pohybu s integrovaným regulátorem osvětlení určený zejména pro ovládání přijímačů P8 R DALI N a P8 R 01-10 N, kdy plynule řídí úroveň jejich výstupů v závislosti na hladině venkovního osvětlení. Přispívá tak k uživatelskému komfortu a dohlíží na dobré pracovní podmínky především ve větších kancelářích, call centrech apod. Možnost integrace do nadřazených systémů (BMS, MaR). Je možné použít jako opakovač signálu. Regulátory nabízíme ve více barevných provedeních i s možností individuálního řešení barevné varianty na zakázku

Napájení	230 V \pm 10 % 50 Hz
Rozsah nastavení zpožděného vypnutí	5 s \div 105 min
Rozsah snímané intenzity osvětlení	0,5 \div 12 288 lx
Provozní kmitočet	868,3 MHz
Dosah	až 150 m ve volném prostoru
Počet kódů v paměti	32
Stupeň krytí	IP 23 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	- 20 \div + 55 °C
Vysílané informace	Přítomnost Hodnota aktuálního osvětlení (lx) Hodnota žádaného výkonu svítidel (%)

