



## P8 R 2 DIN

### Univerzální 2-kanálový přijímač Poseidon®

jednoduché nastavení | možnost připojení externí antény | opakač RF signálu

Přijímač modulového typu pro snadnou montáž do rozvaděče se dvěma výstupními kanály. Kromě klasických funkcí je možné jej použít i jako opakač signálu. Umožňuje připojení antény při instalaci v místě s problematickým šířením signálu (např. plechový rozvaděč).

	P8 R 2 DIN	P8 R 2 DIN>24V
Napájecí napětí	230 V ±10 % 50 Hz	24 V-± 20 %
Max. spínaný výkon	2300 W (žárovky, halogenové žárovky)	
	1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky)	
	500 VA / 64 μF (zářivky)	
	400 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky)*	
Počet kanálů	2	
Ztrátový výkon	max. 2,5 W	
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529	
Provozní teplota	-20 ÷ +55 °C	
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)	
Rozměry	3 M	
Hmotnost	100 g	
Připojovací svorky	šroubovací max. 4 mm <sup>2</sup>	
Provozní kmitočet	868 MHz	
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)	
Maximální počet kódů v paměti	32	

\* lze připojit maximálně 20 kusů žárovek

