



P8 R 2 DIN AC

Univerzální 2-kanálový přijímač Poseidon®

jednoduché nastavení | možnost ovládání velkým počtem vysílačů | možnost připojení externí antény | opakač RF signálu

Přijímač modulového typu pro snadnou montáž do rozvaděče se dvěma výstupními kanály, které lze využít pro přímé ovládání vjezdových vrat nebo závor. Disponuje rozšířenou pamětí až na 1 000 vysílačů a díky tomu najde své uplatnění při řízení vjezdů na vyhrazená parkoviště velkých firem, úřadů, nemocnic a bytových domů. Je možné jej použít i jako opakač signálu.

	P8 R 2 DIN AC	P8 R 2 DIN AC>24V
Napájecí napětí	230 V ±10 % 50 Hz	24 V = ±20 %
Max. spínaný výkon	2300 W (žárovky, halogenové žárovky) 1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky) 500 VA / 64 µF (zářivky) 400 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky)*	
Počet kanálů	2	
Ztrátový výkon	max. 2,5 W	
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529	
Provozní teplota	-20 ÷ +55 °C	
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)	
Rozměry	3 M	
Hmotnost	100 g	
Připojovací svorky	šroubovací max. 4 mm ²	
Provozní kmitočet	868 MHz	
Dosah s dodávanou anténou	až 300 m (ve volném prostoru)	
Maximální počet kódů v paměti	1 000	

* lze připojit maximálně 20 kusů žárovek

