



ON | OFF | ON/OFF | | | / OFF | RETR | DIMM | | DIR

P8 R D I, P8 R D I/LED

Univerzální přijímač pro řízení stmívatelných zdrojů

jednoduché nastavení | opakovač RF signálu | rozšířené funkce pomocí SW Poseidon® | kompatibilní s přístroji Poseidon®

Možnost dvou nebo třívodičového zapojení stmívatelných zdrojů světla včetně LED. To jsou hlavní přednosti tohoto kompaktního přijímače, který je vhodný pro instalaci přímo do běžné instalační krabice, nebo všude tam, kde je nedostatek prostoru.

	P8 R D I	P8 R D I/LED
Napájecí napětí	230 V $\pm$ 10 % 50 Hz	
Rozsah spínaných výkonů, (3-drát)	20 až 200 W odporová zátěž, klasické žárovky, síťové halogenové žárovky	3 až 40 VA stmívatelné LED žárovky nebo kompaktní zářivky
	20 až 175 VA elektronické předřadníky	
Rozsah spínaných výkonů, (2-drát)	35 až 200 W odporová zátěž, klasické žárovky, síťové halogenové žárovky	
	60 až 175 VA elektronické předřadníky	
Typ řízení	sestupnou hranou (R,C)	
Rozsah teplot okolí	-20 až +40 °C při montáži v instalační krabici	
	-20 až +55 °C při montáži v rozvaděči	
Zkratová pojistka	elektronická, vratná	
Tepelná pojistka	elektronická dvojstupňová vratná, (snížení výstupního výkonu, vypnutí výstupu) tavná nevratná 117 °C	
Připojovací vodiče	0,5 mm ² / 80 mm	
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)	

