



# P8 T PS MR16/A, P8 T PSMR16/A HR

## Vestavný snímač pohybu s RF vysílačem Poseidon®

snadná montáž | kompatibilní s přístroji Poseidon® | **MONTÁŽNÍ VÝŠKA až 8 m**

Pohybový senzor s RF komunikací k přijímačům Poseidon®, který zajistí úsporné, časově omezené svícení. Vhodný do držáků pro halogenové žárovky MR 16. Výborně se tak hodí především pro montáž do stropních podhledů. Funkčnost je dále rozšířena o možnost použití naklápěcího rámečku, díky kterému vykryje i slepé úhly ostatních čidel, jako jsou kouty, výklenky, velké sály apod. Možnost vysoké montážní výšky využijete především ve skladovacích halách, kromě toho máte k dispozici dvě varianty čoček s odlišnými charakteristikami.

Napájení	2× AA 1,5 V alkalická
Rozsah nastavení zpoždění	cca 20 s ÷ 30 min
Rozsah vlivu okolního osvětlení	cca 1 ÷ 1000 lx
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Krytí	IP40 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 ÷ +55 °C
Životnost baterie	5 let

