



# P8 T Temp/RH/CR MS, P8 T Temp/RH/CR MR

## Vysílač teploty a vlhkosti Poseidon® s korekcí

jednoduchá instalace | dosah až 150 m | kompatibilní s přístroji Poseidon®

Nové vysílače s nízkým profilem, dokonalým designem z řady Maurito slouží k měření teploty a vlhkosti v prostoru a k jejímu bezdrátovému přenosu. Pro přijetí a další zpracování slouží především ethernetové rozhraní P8 TR IP. Nejmodernější displej slouží k zobrazení aktuální hodnoty teploty a vlhkosti. Pomocí tlačítek na vysílači je možné nastavit hodnotu vysílané korekce.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Napájení                 | 2 x CR2450   |
| Přesnost měření teploty  | ±0,5 K v rozsahu 0 ÷ +55 °C<br>±1 K v rozsahu -20 ÷ 0 °C                       |
| Přesnost měření vlhkosti | ±3 % v rozsahu 20 ÷ 80 % RH<br>±7 % v rozsahu 0 až 20 %RH<br>až 80 až 100 % RH |
| Krytí                    | IP20 dle ČSN EN 60529  |
| Provozní teplota         | -20 až +55 °C  |
| Provozní kmitočet        | 868 MHz  |
| Dosah                    | až 150 m (ve volném prostoru)  |

**03**  
bílá



P8 T Temp/RH/CR MS 03

**37**  
onyx



P8 T Temp/RH/CR MS 37

**03**  
bílá



P8 T Temp/RH/CR MR 03

**37**  
onyx



P8 T Temp/RH/CR MR 37

