

P8 T Temp/RH MS, P8 T Temp/RH MR


Vysílač teploty a vlhkosti Poseidon®

jednoduchá instalace | dosah až 150 m | kompatibilní s přístroji Poseidon® | životnost baterie 3 roky

Nízký profil a dokonalý design vysílačů z řady Maurito. Vysílač slouží k měření teploty a vlhkosti v prostoru a k jejímu bezdrátovému přenosu. Pro přijetí a další zpracování slouží především ethernetové rozhraní P8 TR IP.

Napájení	2 x CR2450
Přesnost měření teploty	$\pm 0,5$ K v rozsahu $0 \div +55$ °C ± 1 K v rozsahu $-20 \div 0$ °C
Přesnost měření vlhkosti	± 3 % v rozsahu $20 \div 80$ % RH ± 7 % v rozsahu $0 \div 20$ % RH ± 7 % v rozsahu $80 \div 100$ % RH
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 až $+55$ °C
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)

03
bílá




P8 T Temp/RH MS 03

37
onyx



P8 T Temp/RH MS 37

03
bílá



P8 T Temp/RH MR 03

37
onyx



P8 T Temp/RH MR 37

