

Komponenty pro nabíjecí stanice

CARLO GAVAZZI

PHOENIX CONTACT

SANYO DENKI

Littelfuse®



Vítejte v budoucnosti nabíjecích stanic, kde hrají klíčovou roli malé, avšak nezbytné komponenty.

Prvky pro elektromobilitu jsou navrženy s ohledem na mnohaleté odborné znalosti v oblasti ochrany obvodů, řízení a snímání.

V našem sortimentu naleznete také ventilátory, nabíjecí kabely a elektroměry. I když jsou tyto součástky drobné, jejich význam pro efektivní fungování nabíjecích stanic je obrovský.

Připojte se k nám a objevte sílu malých detailů, které posouvají hranice elektromobility.



POJISTKY PRO ELEKTROMOBILITU 606

- Výkonné pojistky pro vyšší hodnoty napětí (500 VAC)
- Variabilita aplikací (nabíjecí stanice, invertory atd.)
- Rozměr 10 × 32 mm
- Napětí 500 VAC
- Certifikace UL, CSA



POJISTKY PRO POLOVODIČE L50QS

- Nová generace vysokorychlostních pojistek
- Různé velikosti
- Univerzální montáž
- Proudový rozsah 35–800 A
- Napětí 500 VAC / 500 VDC
- Certifikace UL, CE



POLYSWITCH POJISTKY – LVS

- Resetovatelné
- Velký rozsah proudů 50 mA – 2 A
- Rychlé
- Nízké odpory
- Certifikace UL, CSA, TUV, CQC



TVS DIODY

- SMD montáž
- Nekompromisní ochrana citlivé elektroniky
- Rychlá odezva až 1 ps
- Ochrana proti elektrostatickému výboji



VENTILÁTOR 92 × 38 MM – 9WL

- Axiální DC ventilátor s PWM
- Napájení 12 V, 24 V, 48 V
- Stupeň krytí IP68
- Průtok vzduchu 3,7 m³/min
- Otáčky až 9000 ot/min
- Dlouhá životnost
- Statický tlak až 430 Pa



TERMISTOR – USUR NTC

- Rychlá teplotní odezva
- 300 V
- Volitelná délka vývodů
- Teplotní rozsah –40 až 125 °C
- Široká oblast použití
- Certifikace UL



JAZÝČKOVÝ KONTAKT – 59045

- Miniaturní do PCB
- NO konfigurace
- ATEX certifikace
- Max 200 VDC / 10 W



SENZOR POLOHOVÝ – 55100

- S Hallovým efektem
- Extra nízké pouzdro 3 mm
- Digitální nebo analogový výstup
- Volitelná citlivost
- 24 VDC / 20 mA



NABÍJECÍ KABELY AC I DC + ZÁSUVKY – CHARX CONNECT

- Chlazený nabíjecí konektor
- Chlazení vedení
- Napětí 1000 VDC / 250 VAC
- S ochrannou krytkou
- Nabíjecí výkon až 26,6 kW



DCT1 – PŘEVODNÍK ENERGIE

- Pro stejnosměrné systémy do 1000 V DC a proudu 300 A DC
- Sběrnice Modbus RTU nebo SML
- Vhodné pro nabíječky elektromobilů s certifikací Eichrecht