


FRU 090 ÷ 250



FRU 300 ÷ 900

POLYTRON FRU

FRU Polytron | Polytron FRU

Corrente max (Imax, A)

40 A

Tensione (Vmax, Vdc)

30 V

Temperatura d'utilizzo

-40°C +85°C

Terminali

Radiali

Dim. terminali

FRU090~FRU250

24 AWG Ø 0,51 mm

FRU300~FRU900

20 AWG Ø 0,81 mm

Max current (Imax, A)

40 A

Voltage (Vmax, Vdc)

30 V

Temperature range

-40°C +85°C

Leads

Radial

Leads size

FRU090~FRU250

24 AWG Ø 0,51 mm

FRU300~FRU900

20 AWG Ø 0,81 mm

Courant max (Imax, A)

40 A

Tension (Vmax, Vdc)

30 V

Température d'utilisation

-40°C +85°C

Fils de connexion

Radiaux

Dimension fils de connexion

FRU090~FRU250

24 AWG Ø 0,51 mm

FRU300~FRU900


20 AWG Ø 0,81 mm



Codice Code Code	pag.	Corrente nominale Rated current Courant nominal		Resistenza Resistance Résistance			P.D.,W
		IH,A	It,A	R min Ω	Rl max Ω	5xIH	
FRU090		0,90	1,80	0,070	0,22	5,9	0,6
FRU110		1,10	2,20	0,050	0,17	6,6	0,7
* FRU135		1,35	2,70	0,040	0,13	7,3	0,8
FRU160		1,60	3,20	0,030	0,11	8,0	0,9
FRU185		1,85	3,70	0,030	0,09	8,7	1,0
FRU250		2,50	5,00	0,020	0,07	10,3	1,2
FRU300		3,00	6,00	0,020	0,08	10,8	2,0
FRU400		4,00	8,00	0,010	0,05	12,7	2,5
FRU500		5,00	10,00	0,010	0,05	14,5	3,0
FRU600		6,00	12,00	0,005	0,04	16,0	3,5
FRU700		7,00	14,00	0,005	0,03	17,5	3,8
FRU800		8,00	16,00	0,005	0,02	18,8	4,0
FRU900		9,00	18,00	0,005	0,02	20,0	4,2

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

Modello Model Modèle	A	B	C	D	E	F
	max	max	nom	min	max	nom
FRU090	7,4	12,2	5,1	7,6	3,0	0,9
FRU110	7,4	14,2	5,1	7,6	3,0	0,9
FRU135	8,9	13,5	5,1	7,6	3,0	0,9
FRU160	8,9	15,2	5,1	7,6	3,0	0,9
FRU185	10,2	15,7	5,1	7,6	3,0	0,9
FRU250	11,4	18,3	5,1	7,6	3,0	0,9
FRU300	11,4	17,3	5,1	7,6	3,0	1,2
FRU400	14,0	20,1	5,1	7,6	3,0	1,2
FRU500	14,0	24,9	10,2	7,6	3,0	1,2
FRU600	16,5	24,9	10,2	7,6	3,0	1,2
FRU700	19,1	26,7	10,2	7,6	3,0	1,2
FRU800	21,6	29,2	10,2	7,6	3,0	1,2
FRU900	24,1	29,7	10,2	7,6	3,0	1,2



500 pz/pcs/pces (090÷110)
300 pz/pcs/pces (135÷250)
200 pz/pcs/pces (300÷500)
100 pz/pcs/pces (600÷900)



pronta
in stock
en stock