



FRX 005 ÷ 090

FRX 110 ÷ 375

POLYTRON FRX 60V

FRX 60V Polytron | Polytron FRX 60V

Corrente max (Imax, A)

40 A

Tensione (Vmax, Vdc)

60 V

Temperatura d'utilizzo

-40°C +85°C

Terminali

Radiali

Dim. terminali

FRX005~FRX090

24 AWG Ø 0,51 mm

FRX110~FRX375

20 AWG Ø 0,81 mm

Max current (Imax, A)

40 A

Voltage (Vmax, Vdc)

60 V

Temperature range

-40°C +85°C

Leads

Radial

Leads size

FRX005~FRX090

24 AWG Ø 0,51 mm

FRX110~FRX375

20 AWG Ø 0,81 mm

Courant max (Imax, A)

40 A

Tension (Vmax, Vdc)

60 V

Température d'utilisation

-40°C +85°C

Fils de connexion

Radiaux

Dimension fils de connexion

FRX005~FRX090

24 AWG Ø 0,51 mm

FRX110~FRX375

20 AWG Ø 0,81 mm



AEC-Q200 *



Codice Code Code	Corrente nominale Rated current Courant nominal		Resistenza Resistance Résistance			
	IH.A	It.A	R min Ω	RI max Ω	5xIH	P.D.W
• FRX005-60	0,05	0,10	7,30	20,00	5,0	0,26
* FRX010-60	0,10	0,20	2,50	7,50	4,0	0,38
FRX017-60	0,17	0,34	2,00	8,00	3,0	0,48
FRX020-60	0,20	0,40	1,83	4,40	2,2	0,41
* FRX025-60	0,25	0,50	1,25	3,00	2,5	0,45
FRX030-60	0,30	0,60	0,88	2,10	3,0	0,49
FRX040-60	0,40	0,80	0,55	1,29	3,8	0,56
* FRX050-60	0,50	1,00	0,50	1,17	4,0	0,77
FRX065-60	0,65	1,30	0,31	0,72	5,3	0,88
FRX075-60	0,75	1,50	0,25	0,60	6,3	0,92
FRX090-60	0,90	1,80	0,20	0,47	7,2	0,99
FRX110-60	1,10	2,20	0,15	0,38	8,2	1,50
* FRX135-60	1,35	2,70	0,12	0,30	9,6	1,70
FRX160-60	1,60	3,20	0,09	0,22	11,4	1,90
FRX185-60	1,85	3,70	0,08	0,19	12,6	2,10
FRX250-60	2,50	5,00	0,05	0,13	15,6	2,50
FRX300-60	3,00	6,00	0,04	0,10	19,8	2,80
FRX375-60	3,75	7,50	0,03	0,08	24,0	3,20

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

Modello Model Modèle	A	B	C	D	E	F
	max	max	nom	min	max	nom
FRX005-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX010-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX017-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX020-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX025-60	7,4	12,7	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX030-60	7,4	13,0	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX040-60	7,6	13,5	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX050-60	7,9	13,7	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX065-60	9,7	14,5	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX075-60	10,4	15,2	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX090-60	11,7	15,8	5,1	7,6	3,1	1,1
FRX110-60	13,0	18,0	5,1	7,6	3,1	1,4
FRX135-60	14,5	19,6	5,1	7,6	3,1	1,4
FRX160-60	16,3	21,3	5,1	7,6	3,1	1,4
FRX185-60	17,8	22,9	5,1	7,6	3,1	1,4
FRX250-60	21,3	26,4	10,2	7,6	3,1	1,4
FRX300-60	24,9	30,0	10,2	7,6	3,1	1,4
FRX375-60	28,5	33,5	10,2	7,6	3,1	1,4



500 pz/pcs/pces (005÷050)
300 pz/pcs/pces (065÷110)
200 pz/pcs/pces (135÷185)
100 pz/pcs/pces (250÷375)



pronta
in stock
en stock



• non omologato
not approved
non homologué