

PROTEZIONI TERMICHE

Thermal protections | Protections thermiques



FUSIBILI ASSIALI G6

G6 axial type fuses | Fusibles axiaux G6

Corrente resistiva
16 A - 250 V

Tolleranza
+0°C -5°C

Terminali
(D) rame stagnato
(E) rame argentato

Codice omologazione
Thermodisc G6

Norme riferimento
EN 60691 UL - 1020
C22.2 n°209

Resistive current
16 A - 250 V

Tolerance
+0°C -5°C

Contacts
(D) tin plated copper
(E) silver plated copper

Approval code
Thermodisc G6

Standards
EN 60691 UL - 1020
C22.2 n°209

Courant de résistance
16 A - 250 V

Tolérance
+0°C -5°C

Contacts
(D) cuivre étamé
(E) cuivre argenté

Code d'homologation
Thermodisc G6

Normes
EN 60691 UL - 1020
C22.2 n°209

pag. 220-221



Codice Code	T. temperatura T. temperature T. température	T _F °C T _F °C T _F °C	T _H °C T _H °C T _H °C	T _M °C T _M °C T _M °C
Terminali 16-35 16-35 Contacts Contacts 16-35				
G6A00072C	72°	72°	47°	100°
G6A00077C	77°	77°	52°	125°
G6A00084C	84°	84°	59°	125°
G6A00098C	98°	98°	73°	140°
G6A00104C	104°	104°	79°	150°
G6A00117C	117°	117°	92°	160°
G6A00121C	121°	121°	96°	160°
G6A00128C	128°	128°	103°	205°
G6A00144C	144°	144°	119°	240°
G6A00152C	152°	152°	127°	205°
G6A00184C	184°	184°	159°	210°
G6A00192C	192°	192°	167°	210°
G6A00229C	229°	229°	200°	375°
G6A00240C	240°	240°	200°	450°
Terminali 35-35 35-35 Contacts Contacts 35-35				
G6A01072C	72°	72°	47°	100°
G6A01077C	77°	77°	52°	125°
G6A01084C	84°	84°	59°	125°
G6A01098C	98°	98°	73°	140°
G6A01104C	104°	104°	79°	150°
G6A01117C	117°	117°	92°	160°
G6A01121C	121°	121°	96°	160°
G6A01128C	128°	128°	103°	205°
G6A01144C	144°	144°	119°	240°
G6A01152C	152°	152°	127°	205°
G6A01184C	184°	184°	159°	210°
G6A01192C	192°	192°	167°	210°
G6A01229C	229°	229°	200°	375°
G6A01240C	240°	240°	200°	450°

2000 pz
2000 pcs
2000 pces

pronta
in stock
en stock



FUSIBILI ASSIALI G7

G7 axial type fuses | Fusibles axiaux G7

Corrente resistiva
5 A - 250 V

Corrente induttiva
4,5 A - 250 V / 4,5 A - 120 V

Tolleranza
+0°C -5°C

Terminali
(D) rame stagnato
(E) rame argentato

Codice omologazione
Thermodisc G7

Norme riferimento
EN 60691 UL - 1020
C22.2 n°209

Resistive current
5 A - 250 V

Inductive current
4,5 A - 250 V / 4,5 A - 120 V

Tolerance
+0°C -5°C

Contacts
(D) tin plated copper
(E) silver plated copper

Approval code
Thermodisc G7

Standards
EN 60691 UL - 1020
C22.2 n°209

Courant de résistance
5 A - 250 V

Courant d'induction
4,5 A - 250 V / 4,5 A - 120 V

Tolérance
+0°C -5°C

Contacts
(D) cuivre étamé
(E) cuivre argenté

Code d'homologation
Thermodisc G7

Normes
EN 60691 UL - 1020
C22.2 n°209

pag. 220-221



Codice Code	T. temperatura T. temperature T. température	T _F °C T _F °C T _F °C	T _H °C T _H °C T _H °C	T _M °C T _M °C T _M °C
G7A01077C	77°	77°	62°	125°
G7A01084C	84°	84°	69°	125°
G7A01093C	93°	93°	78°	140°
G7A01098C	98°	98°	83°	140°
G7A01110C	110°	110°	95°	140°
G7A01117C	117°	117°	102°	150°
G7A01121C	121°	121°	106°	150°
G7A01128C	128°	128°	113°	150°
G7A01144C	144°	144°	129°	175°
G7A01152C	152°	152°	137°	175°
G7A01167C	167°	167°	152°	200°
G7A01184C	184°	184°	169°	200°
G7A01192C	192°	192°	177°	-

2000 pz
2000 pcs
2000 pces

pronta
in stock
en stock