



CE **Nemko** **RoHS**
IP54 **IP66** **IP68**

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*
Dimensioni interne utili 54 x 40 x 24 mm. *Inner dimensions 54 x 40 x 24 mm.*

Dati generali *General data*

Dati tecnici *Technical data*

Diametro cavo min-max	7.0 mm - 14.0 mm	<i>Cable diameter min-max</i>
Grado di protezione (IP)	IP54 - IP66 - IP68 0.5 bar (5 m / 3 h)	<i>Degree of protection (IP)</i>
Prova di riscaldamento	T85°C 16A 1.5 mm ²	<i>Rated current and voltage</i>
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C	<i>Heating resistance test report</i>

Materie prime *Raw materials*

Corpo plastico	PA66 UL94 V2 GWT 850°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL 7035	<i>Body</i>
Dadi	PA66 FV UL94 V0 GWT 960°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL 7035	<i>Lock nuts</i>
Guarnizione co-stampata coperchio	SEBS	<i>Co-moulded seal of lid</i>
Gommini di tenuta cavo	TPE-V	<i>Grommets</i>
Viti di fissaggio coperchio	M3 x 12.0 mm inox <i>stainless steel</i>	<i>Fixing screws of lid</i>

Norme *Standards*

TEST REPORT
EN60529:1991+A1:2000
IP54: 2.6 l/min 10 min
IP68: 5 MT-PROOF 3 h
IP66: 100 l/min 3 min
EN60998-1:2004
heating resistance

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

TH219 PATENTED

SCATOLA DI DERIVAZIONE AD ALTA PROTEZIONE. 3-4 USCITE.
HIGH PROTECTION WATERPROOF JUNCTION BOX. 3-4 WAYS.

TH219

Codice Order number

versione version	Ø min-max cavo Ø cable min-max	IP IP	pz/imb pcs/box	codice order number
	A 7.0 - 14.0 mm B 7.0 - 14.0 mm	IP68	100	THA.219. A1A
		IP54	100	THA.219. A1B
	A 7.0 - 9.5 mm B 7.0 - 14.0 mm	IP68	100	THA.219. B1A
		IP54	100	THA.219. B1B
	A 7.0 - 9.5 mm B 7.0 - 9.5 mm	IP68	100	THA.219. C1A
		IP54	100	THA.219. C1B
	A 7.0 - 14.0 mm B 7.0 - 14.0 mm	IP68	100	THA.219. D1A new
		IP54	100	THA.219. D1B new
A 7.0 - 9.5 mm B 7.0 - 14.0 mm	IP68	100	THA.219. E1A new	
	IP54	100	THA.219. E1B new	

Note: Ø cable min-max 7.0 - 9.5 mm CH Ø 19.0 mm (for Ø cable ≤ 7.0 mm it is recommended to use the accessory code 6000041LF)
Ø cable min-max 7.0 - 14.0 mm CH Ø 24.0 mm (for Ø cable ≤ 7.0 mm it is recommended to use the accessory code 6000087LF)

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. *Contact our Customer Service for availability.*

versione version	codice order number
<input checked="" type="checkbox"/> grigio grey RAL 7035	THA.219.XXX.CG
<input type="checkbox"/> altri colori other colours	THA.219.XXX.CX

Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit non assemblato unassembled kit	C07 (590x390x240 mm)		100	THA.219.XXX
kit assemblato assembled kit	C05 (395x395x185 mm)		100	THX.219.XXX.Z
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THX.219.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THX.219.XXX.K

Note: Per maggiori informazioni sugli accessori consulta pagina 168. Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta pagina www.techno.it.
For more information about accessories see page 168. For more information about assembling instructions see page www.techno.it.

*** Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.